

LASTRE IN VITON®



Descrizione Lastre calandrate, realizzate in Genuine Viton®
Eccellente resistenza agli idrocarburi e aggressione chimica
Eccellente resistenza alla deformazione permanente
Buona resistenza alle alte e basse temperature

Caratteristiche	Colore	Nero		
	Spessori disponibili	da mm 0,5 a 12		
Dimensioni standard *	mm 1.200 x 10.000			
Densità	1,86	kg/dm ³	ISO 2781	
Durezza	72	Shore A +/- 5	ISO 868	
Carico di rottura	7,6	Mpa	ISO 37	
Allungamento a rottura	200	%	ISO 37	
Compression Set (24h a 170°C)	50	%	ISO 815-1	
Temperatura max di utilizzo	205°C			
Temperatura minima di utilizzo	- 25°C			

Transformazione Calandratura

Note Viton® è un marchio registrato Du Pont Performance Elastomers

* Disponibili su richiesta in differenti dimensioni

N.B. Le informazioni riportate sono indicative e non vincolanti



Silicone & Specialties - www.silicones.it

Sede: Vicolo Borghetto 11 - 20900 Monza (MB)

Ufficio commerciale: Via Federico Confalonieri 46 - 20852 Villasanta (MB)

Tel: + 39 039.5961496 / 039.5963131 - Fax: + 39 039.8942772 - Mail: info@silicones.it

Esclusivista Sterne Italia e Svizzera italiana

