



## ADHESIF SILICONE 378 FG

### Description

Adhésif double face transparent, avec bande protectrice; l'adhésif est un acrylique modifié, présentant de bonnes propriétés de résistance chimique et aux UV.  
Le layer est en polypropylène . La bande de protection est pelable et de couleur jaune.

### Caractéristiques

Densité (adhésif + protection pelable)	<b>1,32</b>	g.cm <sup>-3</sup>
Densité (adhésif)	<b>1,14</b>	g.cm <sup>-3</sup>
Epaisseur totale (adhésif+protection)	<b>0,32</b>	mm
Epaisseur utile (adhésif seul)	<b>0,22</b>	mm
Résistance à la traction cisailment (4h)		
 <i>sur Métal</i>	<b>79,17</b>	Kpa
<i>sur plastique</i>	<b>152,69</b>	Kpa
<i>sur silicone</i>	<b>81,72</b>	Kpa
Force de pelage (180° / 4h)		
 <i>sur Métal</i>	<b>10</b>	N/225mm <sup>2</sup>
<i>sur plastique</i>	<b>15</b>	N/225mm <sup>2</sup>
<i>sur silicone</i>	<b>12</b>	N/225mm <sup>2</sup>
Température de fragilité	<b>-40 à + 100°C</b>	
Conservation	<b>1 ans minimum, à l'abri de la lumière et de source de chaleur</b>	

### Additifs

N/A

### Application

Sur bandes ou profilés en silicone

### Normes

Règlementaire